

区间测速监测系统 检定原始记录

样品登记号	926030848	记录/证书编号	JT2026X-005245
证书单位全称	萧县公安局交通管理大队		
证书单位地址	/		
仪器名称	机动车区间测速监测系统	型号规格	/
出厂编号	G310国道274km+970m至284km+870m	设备管理号 (自编号)	/
准确度等级	/	仪器状况	正常
制造单位	浙江大华技术股份有限公司		

检定日期	2026 年 05 月 11 日	
有效期至	2027 年 05 月 10 日	
检定结论	合格	若不合格, 原因为

本次检定所依据的检定规程:

☒ JJG(皖) 68-2019《机动车区间测速监测系统》

本次检定所使用的社会公用计量标准:

计量标准名称	测量范围	准确度等级/不确定度/最大允许误差	证书编号	有效期	对应开展的检定项目
☒ 1 ▼ 机动车区间测速监测系统检定装置	区间距离: (1~30) km行驶用时: (0~99999.999) s	区间距离: ≥300m时, MPE: ±0.5%; 行驶用时: ±0.1s/d, 具备与北京时间同步功能	[2020]皖社量标 皖法证字第490号	2029-08-19	区间测速监测系统

本次检定所使用的主要计量器具:

名称	编号	测量范围	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	证书编号	有效期	溯源机构
☒ 1 ▼ 区间测速监测系统检定装置	SG-200583161 1	速度: (0~250.0) km/h; 距离: (0~9999.999) m	SG-831	速度: MPE: ±0.5%; 距离: ≥200m时, MPE: ±0.5%	LSvm2025-06 472	2026-11-20	中国计量科学研究院
☒ 1 ▼ 区间测速监测系统检定装置	SG-200583161 1	时间: (0~99999.999) s	SG-831	时间: MPE: ±0.1s/d	DC2026B-000 090	2026-12-28	安徽省计量科学研究院

检定地点和环境条件:

地点:	该区间现场道路				
温度:	(28.3~29.1)	°C	湿度:	(60.2~61.1)	%RH
其他:	/				
备注:	温湿度来源于温湿度计(院编号JSB-022)				

检定结果/说明

通用技术要求						合格		
区间 距离 误差	被检系统 设定 距离 (m)	实 测 距 离 (m)						误差 (%)
	9800	1			2			-1.8
		S _s	S _e	△S ₁	S _s	S _e	△S ₂	
		473	10451	9978	227	10211	9984	
		3			4			
		S _s	S _e	△S ₃	S _s	S _e	△S ₄	
		/	/	/	/	/	/	
区间 行驶 用时 误差	被检区间测速系统时间 (hh:mm:ss)			标准计时装置显示时间 (hh:mm:ss)		误 差 (s)		
	t ₁	14:38:19		T ₁	14:38:20		0.0	
	t ₂	14:44:37		T ₂	14:44:38			
现场 测速 误差	被检系统 速度示值 (km/h)		行驶 距离 (m)	时间 间隔 (s)	速度 标准值 (km/h)	误差 (km/h)	相对 误差 (%)	
	93		9978	378.0	95.0	-2.0	-2.1	
	98		9984	360.0	99.8	-1.8	-1.8	
	/		/	/	/	/	/	
	/		/	/	/	/	/	

检定员: 王明新

核验员: 江永将